

FÖLDELÉSI ELLENÁLLÁSMÉRŐK

C.A 6421 / 6423

Földelésvizsgálók analóg- vagy digitális kijelzővel, hálózatfüggetlenség és IP 54 védetség teszik a C.A 6421 és C.A 6423 tip. készülékeket ideálissá helyszínen történő mérésekre, egyszerűen kezelhetők és könnyen szállíthatók. Megfelelnek a VDE 0413 és MSZ EN 61557 szabványok előírásainak.

- földelési ellenállás mérése a háromszög módszer vagy 62 %-os eljárás szerint
- magas mérési megbízhatóság a készülék öntesztje miatt
- nagy üzembiztonság: a készülék védőszigetelt az MS EN 61010-1 szabvány szerint



Műszaki adatok	C.A 6421	C.A 6423
Mérési tartomány	0,5 ... 1000 Ω	0,00 ... 2000 Ω
Pontosság	5 % ±0,1 Ω	a kijelzés 2 %-a ±1 digit 200 Ω-ig a kijelzés 2 %-a ±3 digit 200-tól 2000 Ω-ig
Kijelzés	Forgótekerces mérőmű 1,5 osztály, log. skála	3 ½ számjegyű LCD (2000 mérési pont) Számjegység: 18 mm
Mérőjel frekvenciája	128 Hz	
Üresjárási feszültség	≤24 Veff	≤42 Veff
Környezeti feltételek	-10 ... +55°C / rel pára 20 ... 90 %	
Táplálás	8 alkáli elem 1,5 V, R6 típus, vagy 8 akku	
Üzemeltetés elemmel	1700 mérés 15 másodpercenként	1800 mérés 15 másodpercenként
Túlterhelés elleni védelem	Nagyteljesítményű biztosíték	
Védetség	IP 54	
Méret/tömeg	238 x 136 x 150 mm / 1,3 kg	

Szállítva: elemmel, hordszíjjal és használati útmutatóval.

Rendelhető tartozékok: Hordtáska
„Standard” alapkészlet földelés méréséhez
„Prestige” alapkészlet földelés méréséhez

„Prestige” alapkészlet földelés méréséhez:

A hordkoffer tartalmaz 2 T-formájú földnyársat, 3 kábeldobot (100 m piros, 60 m kék, 10 m zöld) és 1 kalapácsot. A kofferben külön tárolható a készülék.

A hordkoffer méretei: 440 x 380 x 280 mm

Tömege: 7 kg (a készülék nélkül)

(A képen a bővített készlet látható!)



„Standard” alapkészlet földelés méréséhez:

Hordtáska 2 botnyárral, 2 kampó a nyársak kihúzásához, 30 m piros és 30 m kék kábel kábeldoboz, 3 m zöld kábel, 1 kalapács

A tásk méretei: 460 x 225 x 280 mm

Tömege: 3,5 kg

(A képen a bővített készlet látható!)

