

SZIGETELÉSVIZSGÁLÓ 5000 V-IG

MA 2060

Ideális hordozható műszer az alábbi zavarmentes mérések elvégzésére:

- motorok és elektromos berendezések
- gépkocsik elektromos berendezései
- nagyfeszültségű kábelek
- nagyfeszültségű transzformátorok
- elektromos szerelési anyagok, valamint feszültségmérések 600 V váltóáramú vagy egyenáramú feszültség esetén



A készüléket speciális biztonsági előírások figyelembevételével fejlesztették ki.

Az áramellátást 4 db 1,5 V (IECR20) elem biztosítja, a hálózattól független üzemeltetés érdekében (élettartam ca. 2500 mérés). A készülék borítása kiváló szigetelő tulajdonságokkal rendelkező műanyagból készült.

A készülék erős, hordozható és szigetelő műanyag kofferben található és megfelel az IEC-1010 szabvány biztonsági előírásainak.

Műszaki adatok:

Mérőfeszültség:	500, 1000, 2500, 5000 V egyenáram
Szigetelési ellenállás:	500 kohm ... 500 Gohm
Feszültségmérés:	0 ... 600 V váltó- vagy egyenáram
Mérési pontosság:	± 2 % a kijelzőn
Áramellátás:	4 x 1,5 V elem (IEC R20)
Elem élettartama:	ca. 2.500 mérés
Mérőáram:	≥ 1 mA (mérőáram < 1000 V) ≥ 0,2 mA (mérőáram 5000 V)
Kijelző:	analóg, 90 mm hosszú logaritmusos skála
Feszültségválasztás:	forgókapcsolóval
Elem kijelzője:	vörös LED világít, ha az elem kimerülően van
Méretek:	370 x 150 x 245 mm
Tömeg:	5 kg

