

## AVM 2X TÍPUSÚ VILLAMOSHAJTÁSÚ EGYTUTÚ MOTOROS SZELEP/TÖMÖRZÁRÁSÚ

### Alkalmazás

Víz, gőz áramoltatására használatos rendszerekben szabályozástechnikai feladatok ellátására. Előnyösen alkalmazható olyan rendszerekben, ahol a nyomáskülönbség a DN mérettől függetlenül a szokásostól eltérően viszonylag magas és tömör zárásra van szükség. Előnyösen alkalmazható pl. váltakozó tömegáramú távfűtési rendszerekben.

### Főbb műszaki adatok

Feszültség	: 230 V 50 Hz, 110 V 50 Hz, 24 V 50 Hz
Teljesítményfelvétel	: max. 35 VA
Környezeti hőmérséklet	: - 10 C° –től + 55 C°
Védettségi fokozat	: IP 54
Névleges nyomás	: NNY 16 bar
Közeg max. hőmérséklet	: 150 C°
Max. toló-húzó erő	: 1500 N

M é r e t	Kvs érték m <sup>3</sup> /h
DN 25	4
	6
	10
DN 32	6
	10
	16
DN 40	10
	16
	25
DN 50	16
	25
	40
DN 65	25
	40
	63
DN 80	40
	63
	100
DN 100	63
	100
	140

