

DV-82 TÍPUSÚ KÖZVETLEN MŰKÖDTETÉSŰ ÁRAMMENTES ÁLLAPOTBAN ZÁRÓ, VAGY NYITÓ MÁGNESSEZLEP-CSALÁD KARIMÁS KIVITELBEN

Alkalmazás

Víz, gőz áramoltatására használatos rendszerekben szabályozástechnikai feladatok ellátására. Előnyösen alkalmazható olyan rendszerekben, ahol a nyomáskülönbség a DN mérettől függetlenül a szokásostól eltérően viszonylag magas és tömör zárássra van szükség. Előnyösen alkalmazható pl. váltakozó tömegáramú távfűtési rendszerekben.

Főbb műszaki adatok

Feszültség	: 230 V 50 Hz, 24 V 50 Hz
Környezeti hőmérséklet	: -10 C° –től + 55 C°
Védettségi fokozat	: IP 54
Névleges nyomás	: NNY 16 bar
Közeg max. hőmérséklete	: 150 C°

Méret	Kvs érték m ³ /h
Egyenes működésű mágnes szelep	
DN 15	2,5
DN 20	4
DN 25	6
DN 32	10
DN 40	16
DN 50	25
DN 65	40
DN 80	63
DN 100	100
Fordított működésű mágnes szelep	
DN 15	2,5
DN 20	4
DN 25	6
DN 32	10
DN 40	16
DN 50	25

